

# INTEX®

## Čišćenje elektrode

### *Za sisteme QS500-Model ECO5220G & QS2100-Model CO6220G*

---

Da bi electrode optimalno radile potrebno ih je ručno očistiti u određenom vremenskom intervalu. Možete očistiti elektrodu prema šemi sa koracima u nastavku:

- ☑ **Korak 1:** Isključite sistem za slanu vodu i izvucite utikač iz utičnice.
- ☑ **Korak 2:** Uverite se da se sistem može isključiti i odvojiti od bazena.  
**Za filter pumpu sa Ø 32mm crevom:** Odvrnite zatvarače na unutrašnjoj strani bazena. Stavite (crne) čepove u otvore na zidu bazena.  
**Za filter pumpu sa Ø 38mm crevom:** Okrenite oba ventila na koritu bazena do kraja u desno da bi ste sprečili da voda iscure iz bazena.

- ☑ **Korak 3:** Odvijte maticu na utikaču elektrolitičke ćelije u smeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite utikač sa elektrolitičke ćelije .



- ☑ **Korak 4:** Odvite maticu na elektrolitičkoj ćeliji i uklonite ćeliju sa kućišta.



- ☑ **Korak 5:** Stavite ćeliju u posudu. Napunite posudu sa sirćetom radi čišćenje tako da pločica budu skroz potopljena. Pustite ćeliju da se natopi 2 sata. U slučaju većih naslaga, predlažemo da ostavite da odstoji preko noći.



- ☑ **Korak 6:** Da biste vratili ćeliju u kućište obavite korake 3 i 4 obrnutim redosledom

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas **kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć**